



Широкий спектр стандартных принадлежностей

- закалённые и отшлифованные зубчатые колёса привода главного шпинделя
- имеет выемку (gap) в станине
- регулируемый подшипник главного шпинделя
- переключатель заднего хода для смены направления подачи
- станина из серого чугуна, двойные призматические направляющие закалены и отшлифованы

Цена по запросу



Неподвижный и подвижный люнеты в стандартной комплектации



Быстросменный резцедержатель в стандартной комплектации



Устройство индикации координат для оси X, Z и Z1

Технические данные

Basic Plus

Рабочая зона

расстояние между центрами	мм	810
макс. Ø заготовки над станиной	мм	300
макс. Ø заготовки над суппортом	мм	178
макс. Ø заготовки над мостком	мм	430
ширина станины	мм	180

Технологический ход

технологический ход, ось X	мм	155
технологический ход, ось Z1	мм	95
диапазон поворота верхних салазок		± 60°

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя	об/мин	(9) 60 - 1.550
внутренний диаметр шпинделя	мм	38
зажим шпинделя		Camlock D1-4
конус шпинделя	МК	5

Подача

скорость подачи, ось X	мм/об	0,014 - 0,38
скорость подачи, ось Z	мм/об	0,052 - 1,392

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая	мм	(26) 0,4-7
нарезание резьбы, витворта	ТPI	(34) 4-56

Задняя бабка

диаметр пиноли задней бабки	мм	32
конус задней бабки	МК	3
ход пиноли задней бабки	мм	100
поперечная регулировка задней бабки	мм	± 10

Мощность

мощность двигателя гл. привода	кВт	1,1
напряжение в сети	В	400

Размеры и масса

габариты (Д x Ш x В)	м	1,6x0,75x1,27
масса	кг	520

Артикул		300809
---------	--	--------



Опция: револьверная головка МК 3

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм, 4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 250 мм, быстросменный резцедержатель, головка быстросменного резцедержателя, подвижный и неподвижный люнеты, поддон для стружки, защитный щит, защита патрона, подставка, сменные шестерни, переходные втулки, неподвижный центрирующий центр, резьбоуказатель, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№.

• Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 4/30-38	103016
• Револьверная головка МК3	105049
• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 160 мм	116600

Дополнительные опции для этого станка Вы можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска Basic Plus